

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: **DREVOPROGRES s.r.o., 018 64 Košeca 259**

výrobne: **Za Kanálom 819/80, 019 01 Ilava**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Vchodové dvere z dreva EURO IV 68**
Vchodové dvere z dreva EURO IV 78

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):

STN EN 14351-1: 2006 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
|---------------------------------|--|--|
| Obsah nebezpečných látok | neobsahuje | - |
| Prievzdušnosť | Trieda 4 $Q_{L100} = 0,68 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m})$ $Q_{A100} = 2,04 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ $i_{iv} = 0,07 \cdot 10^4 (\text{m}^2/(\text{s}^{-1}\text{Pa}^{-67}))$ | Protokol o počiatkovej skúške č. S04/09/0134/2804, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301. |
| Vodotesnosť | Trieda 7A | |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom | Trieda C2 | |
| Vzduchová nepriezvučnosť | npd | npd |
| Súčiniteľ prechodu tepla | EURO IV 68 - $U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ EURO IV 78 - $U_D = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ | Protokol o skúške výpočtom č. 40090336, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301. |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: -

Vchodové dvere systém EURO IV 68, 78 sú vyrobené z lepených lamelových drevených profilov (SM/JD, BO, DB, meranti rezivo). Rohové spoje profilov sú vytvorené čapovaním a lepené konštrukčným lepidlom pre skupinu namáhania D4 podľa STN EN 204. V spodnej časti rámu dverí je osadený hliníkový alebo drevený prah. Styk rámu a krídla dverí je tesnený v stredovej a vnútornej zóne tesniacimi profilmi AC (TPE), dodávateľa DEVENTER. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným dvojsklom 4-16-4 mm s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, alebo dvernými výplňami. Sú vybavené kovaním a vysadzovacími závesmi.

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovaná osoba 1301, pobočka Nitra, Brančekého 2, 949 01 Nitra.

Dátum: 03.07.2009

Ladislav ĎURANA
konateľ